



Bofloor

kwiteit die belastbaar is

BoErpe

Zware last outdoor tegel voor evenementen of voor het beschermen van ondergronden.



BoErpe is een kunststofplaat met een onzichtbare messing-groef klikverbinding en een noppen oppervlaktestructuur. Deze tegels kunnen gewoon op bestrating, in het zand of op het gras gelegd worden. Indien er eerst een beschermend doek (bij voorbeeld PE-folie) gelegd wordt zal de onderkant niet vervuilen, wel zo handig als de platen weer opgepakt worden.

Deze heavyduty platen zijn probleemloos te berijden met palletwagens, vrachtauto's, heftrucks etc. Ze zijn dus de oplossing voor alle buitenlocaties waar de vloeren extreem zwaar belast en bereiden worden en waar de ondergrond beschermd dient te blijven. Deze platen zijn optimaal geschikt als tijdelijke verharding van onverharde terreinen.

Wild verband

De klikverbinding is zo ontworpen dat de tegels in 'wild verband' geplaatst kunnen worden zodat de gehele vloer extra stabiliteit krijgt. Hierdoor kunnen voertuigen er probleemloos op manoeuvreren. Deze tegels zijn demontabel en kunnen dus altijd weer hergebruikt worden.

Eigenschappen

- Los legbaar over de bestaande vloer, bestrating, gras of zand
- In wild verband te leggen
- Geen voorwerkzaamheden of hak- en breekwerk noodzakelijk
- Meteen zwaar belastbaar en gebruiksklaar
- Geschikt voor zeer intensieve belasting
- Demontabel en verhuisbaar
- Geluiddempend en ergonomisch
- Drainage-onderkant voor een optimale afwatering
- Antislip (R11)
- Een perfect alternatief voor stalen (rij-)platen

Toepassingen

- Looppaden op evenementen
- Tijdelijke parkeerplaatsen
- Rijplaten op bouwlocaties
- Tijdelijke fietspaden of wandelpaden
- Looppaden op het strand
- Paardenstallen
- Jaarmarkten en braderieën
- Buitenterreinen bij circussen
- Werkplaatsen in de zware industrie
- Afdekken ijsbanen
- Afdekvloer voor tennisbanen

Formaten

De BoErpe tegels zijn verkrijgbaar in de afmetingen:

600 x 800 x 22 mm, 1200 x 800 x 22 mm, 600 x 800 x 43 mm, 1200 x 800 x 43 mm

Technische gegevens

Verbinding	Messing groef verdekt-onzichtbaar
Afmeting	600 x 800 mm (560 x 760 mm werkend) 800 x 1200 mm (760 x 1160 mm werkend)
Dikte	22 mm 43 mm
Gewicht	800 x 600 x 22 mm ca. 8 kg per plaat 1200 x 800 x 22 mm ca. 16 kg per plaat 800 x 600 x 43 mm ca. 17 kg per plaat 1200 x 800 x 43 mm ca. 34 kg per plaat
Materiaal	Recycling PVC (volgens REACH-en CE-normen geproduceerd)
Oppervlaktestructuur	Noppen
Hardheid	92 Shore A
Antislip	R10
Brandgedrag	B1fl-S1 Moeilijk ontbrandbaar
Onderkant	Drainage noppen
Toebehoren	Oploop/overgangsprofiel

Kleuren



Meer informatie?

Indien u meer informatie wenst over ons of onze producten, neem dan contact met ons op via telefoonnummer (+31)045-5322277 of stuur ons een email : info@bofloor.biz



a Havikweg 17
6374 AZ Landgraaf (NL)

Industrieterrein Abdissenbosch
Parkstad 3381

t (+31)045-5322277
e info@bofloor.biz

www.pvctegelshop.nl
www.pvctegel.nl