



Bofloor

kwiteit die belastbaar is

BoGarn

Textiel kliktegel, het snelle alternatief voor vloerbedekking.

Een unieke, elastische kliktegel met textiel structuur voor gebruik in restaurants en hotels. Deze groot-formaat (1229 mm x 922 mm) tegels worden zonder verlijming gelegd. De klikverbinding en het decor/structuur zijn zo ontworpen dat u na het plaatsen niet meer kunt zien dat dit tegels zijn. Hierdoor ontstaat de indruk dat het een doorlopende oppervlakte is.

Het gebruikte Vinylgaren werd geweven en gelast zodat het onderhoud en de reiniging heel gemakkelijk is. Probleemloos te reinigen met een borstelreinigingsmachine. Dankzij de 100% waterdichte bodemplaat kan de vloer ook in natte ruimtes worden gebruikt.

Extra info : BoGarn is een Thermoplast en reageert daardoor zowel op warmte als op kou. Dit betekent, dat de vloer bij warmte uitzet (bijv. door zonlicht) en bij kou weer krimpt. De vloer moet voor direct en sterk zonlicht beschermd worden en zo gelegd worden dat de vloer vrij kan bewegen.



Los leggen

Deze tegels zijn ontworpen om los te worden gelegd (zonder lijmen), wat in de praktijk betekent dat deze vloeren zeer snel kunnen worden gelegd en zonder dure voorbereidende werkzaamheden en verwijderingskosten, zonder lawaai en met slechts minimale onderbreking van de werkzaamheden gelegd kan worden. Bovendien kan de vloer altijd weer opgepakt en opnieuw gelegd worden. Dus een duurzame investering!

Eigenschappen en voordelen

- Kan zonder lijmen op de bestaande ondervloer gelegd worden
- Zelf te leggen zonder vloerenlegger
- Gelijk te gebruiken (zelfs tijdens het leggen)
- Geen of minimale onderbreking van de werkzaamheden
- Opneembaar en opnieuw te leggen
- Geschikt voor zeer intensief loop-verkeer
- Zwaar belastbaar, zelfs met trolleys
- Hoge geluidsisolatie (19dB)
- Ergonomisch en warm voor de voeten
- Antislip
- Gemakkelijk te reinigen en te onderhouden
- Zeer mooie uitstraling

Toepassingen

- Hotel
- Restaurant
- Entrees
- Kantoren
- Shops
- Verkoopruimtes
- Showroom
- Verhoogde vloeren
- Beursstand
- Openbare gebouwen
- Banken
- Scholen

Geluidsreductie

De modules zijn 6,2 mm dik en hebben een optimale warmte- en geluidsisolatie. Het geluid van bijvoorbeeld het rollen van koffers wordt tot een absoluut minimum beperkt.

Technische gegevens

Verbinding	Zwaluwstaartverbinding (onzichtbaar)
Afmeting	1229 x 922 mm
Dikte	6 mm
Gewicht	6.200 g/m ²
Geluidsisolatie	volgens EN ISO 717-2: 19 dB
Duurzaamheid	volgens EN 425 EN 985: geschikt voor intensief gebruik
Brandgedrag	volgens EN ISO 9239-1: Bfl s 1
Stabiliteit	volgens EN 434: ← 0,10%
Thermische weerstand	volgens EN 12524: ca. 0,06 m ² K/W
Lichtechtheid	volgens ISO105: 7
Antislip	volgens EN 51130: R10
Materiaaldichtheid	volgens EN 317: ← 0% (waterproof)
Stevigheid verbinding	volgens ISO 24334 → 500 kg/m
Schroeibestendigheid	volgens EN 13501-1: bestand tegen schroeiplekken
Vlekbestendigheid	volgens EN 438: graden 5 (groep 1,2,3)

Kleuren



Meer informatie?

Indien u meer informatie wenst over ons of onze producten, neem dan contact met ons op via telefoonnummer (+31)045-5322277 of stuur ons een email : info@bofloor.biz



a Havikweg 17
6374 AZ Landgraaf (NL)

Industrieterrein Abdissenbosch
Parkstad 3381

t (+31)045-5322277
e info@bofloor.biz

www.pvctegelshop.nl
www.pvctegel.nl