



**HANDLEIDING
MONTAGE
TRAPLEUNINGPROFIELEN**

trapeuningprofiel.nl

ZELF UW PVC-TRAPLEUNINGPROFIELEN PLAATSEN GAAT HEEL EENVOUDIG MET DEZE INSTRUCTIES.

HET MATERIAAL

Voor de productie onze pvc-trapleuningprofielen gebruiken wij een zeer hoogwaardig pvc-basis-materiaal dat vrij is van zware stoffen of andere schadelijke middelen. De thermoplastische eigenschappen van deze grondstoffen maken dat de trapleuningprofielen heel eenvoudig met warmte te vervormen en te plaatsen zijn. Dit geldt ook voor het thermisch lassen van haakse hoeken.

Een trapleuning voorzien van onze profielen in één van de moderne tinten is eenvoudig in onderhoud voelt aangenaam en 'handwarm' aan en geeft uw trappenhuis een extra touch.

DE JUISTE HOEVEELHEID TRAPLEUNINGPROFIEL EN DE BENODIGDE HULPMATERIALEN BESTELLEN

Voordat u uw bestelling plaatst werkt u onderstaande checklist af

- Welke breedte en welke dikte heeft het metaal waar het profiel omheen moet komen
- Wat is de totale lengte van de trapleuning (zorg er altijd voor dat u per lengte ca. 10 cm overmaat neemt)

- Is de ondergrond glad en roestvrij, indien dit niet het geval is moet u ervoor zorgen dat het wel helemaal glad en schoon is voordat u de profielen gaat plaatsen
- Heeft u haakse (90°) hoeken of ronde bochten
- Moeten er aan de uiteinden eindkapjes komen of niet. Deze moet u dan meteen met de bijbehorende lijm mee bestellen
- Welke kleur trapleuningprofiel gaat het worden

Aan de hand van deze gegevens kunt u nu alle benodigheden voor een nieuwe trapleuningbekleding in onze webshop trapleuningprofiel.nl bestellen.

TIP: bestel meteen een blik speciale reinigungs- en onderhouds-polish RP 25 voor pvc-trapleuningprofielen mee. Indien u uw leuning hiermee behandeld krijgt de trapleuning een glanzende en vuilafstotende finish.

BENODIGDHEDEN

Zodra het materiaal voor uw nieuwe trapleuningafwerking is gearriveerd we kunnen beginnen. We starten met het klaar leggen van de benodigde gereedschappen



IN EEN MUM
VAN TIJD EEN
PRACHTIGE
TRAPLEUNING



- Duimstok
- Aantekenpotlood
- Scherp mes
- IJzerzaag met een heel fijn zaagblad
- Verstekbak (indien u een haakse hoek moet maken)
- Fijn schuurpapier
- Hetelucht-pistool (zorg voor een verlengkabel zodat u met het pistool mee langs de hele leuning kunt lopen)
- Schone doek
- Klittenband om eventueel bij bochten het profiel te fixeren tot na afkoeling
- Het nieuwe trapeuningprofiel
- Lijm
- Polish

WE KUNNEN AAN DE SLAG

Verwijder indien noodzakelijk het oude profiel en controleer of het metaal droog, schoon en glad is. Meet de lengte van het trapeuningprofiel, neem ca.10 cm overmaat, teken het aan en knip of zaag

netjes af (gebruik de verstekbak voor een mooie rechte snede).

Verwarm het eerste stuk van ca. 100 cm van het kunststof profiel met het hete luchtpistool (ca. 80°C tot 90°C). Indien er geen hetelucht-pistool beschikbaar is kunt u het profiel ook voorverwarmen in een bak met heet water. U merkt dat het profiel zacht wordt zodat u het makkelijk over het metaal kunt trekken.

We beginnen met het klemmen van het leuningprofiel op het hoogste gedeelte van de leuning en werken zo naar beneden. Zorg er wel voor dat het profiel boven ca. 5 cm oversteekt. Hierbij blijft u de bovenkant van het profiel verwarmen. Als het materiaal goed warm is kunt u het ook moeiteloos om de bochten laten gaan, in de bochten mag er wat meer verwarmd worden dan bij de rechte stukken. Het is handig om het profiel bij de bochten te fixeren met het klittenband. Onder aan gekomen heeft u ook weer ca. 5 cm overmaat die dan uitsteekt. Om een optimaal eindresultaat te krijgen laten we het profiel nu rustig afkoelen, het liefst 24 uur alvorens we de stukjes overmaat met een scherp mes of ijzerzaagje netjes afsnijden. De snijkanten worden voorzichtig met het schuurpapier gladgeschuurd. Indien gewenst plakt u nu met de speciale lijm de eindkapjes op de uiteinden van het nieuwe trapeuningprofiel. Overtollige lijm meteen met een doek verwijderen.



HAAKSE HOEKEN

Er zijn 2 manieren om twee stukken trapeuningprofiel tot een haakse hoek te vormen.

- Lasbijl; hiervoor heeft u een specialistisch stukje elektrisch gereedschap nodig. Nadat u de stukken profiel netjes op verstek geknipt of gezaagd heeft en de zaagsneden netjes met schuurpapier geschuurd heeft, verwarmd u met het lasbijl de uiteinden en drukt deze, zodra ze beginnen te smelten, stevig tegen elkaar. Houdt de stukken stevig tegen elkaar gedrukt tot ze afgekoeld en aan elkaar gelast zijn. Schuur de lasnaad met heel fijn schuurpapier mooi glad en polijst het profiel met Polish RP25.
- Indien u niet over een lasbijl beschikt kunt u dezelfde werkwijze toepassen en de verbinding verlijmen met dezelfde lijm die u ook voor de eindkapjes gebruikt. Let wel op: deze methode is niet zo stevig als die met het lasbijl.

FINISHING TOUCH

Het profiel zit er op de bochten en hoeken zijn gemaakt, de eindkapjes zijn geplaatst en we gaan ons werk nu helemaal afmaken. We gaan het trapeuningprofiel behandelen met onderhouds-polish

RP 25. Deze polish gaat een chemische verbinding aan met de kunststof van ons leuningprofiel waardoor het mooi gaat glanzen en vuilafstotend wordt. Voordat u met dit laatste karweitje begint even nog wat aandachtspuntjes:

- zorg ervoor dat het profiel schoon is
- verwijder eventuele vlekken met een kunststof reiniger
- kleine krasjes voorzichtig behandelen met schuurpapier korrel 180
- om de polish nu op het trapeuningprofiel aan te brengen heeft u een schone, 100% pluivrije katoenen doek nodig.

Pluivrij is in dit geval van essentieel belang aangezien er geen pluizen of vezels op het profiel mogen achterblijven. Doordrenk nu deze pluivrije doek met polish RP 25 en wrijf het profiel hiermee in. Wrijf snel, regelmatig en blijf in een richting werken. Blijf dit herhalen tot het door u gewenste resultaat bereikt is.

Proficiat, uw 'trapeuning-make-over' is klaar en het is tijd om te genieten van het eindresultaat en van de complimenten die u op uw prestatie krijgt.



Trapeuningprofiel.nl is onderdeel van **BoFloor b.v.**

adres

Havikweg 17

6374 AZ Landgraaf

telefoon (+31) 0 45 5322277

email info@bofloor.biz

website www.bofloor.biz

trapeuningprofiel.nl